

Nätfäste

För säker montering av stålnät på underlag av murverk, betong med mera. Kompletteras med spikplugg etcetera.

Finja Nätfäste Universal fungerar både som distans och som fäste för putsnät av svetsad ståltråd med maskstorlek större än 18 mm och med max 1,2 mm trådtjocklek.

Arbetsanvisning

Välj fästmetod efter underlaget.

Finja Universal Nätfäste kan fästas i underlaget med tillexempel skruv, trådspik, skjutspik, spikplugg (max. diameter 6 mm). Infästning kan även ske med klammer som "grenslar" fästet. Skruv och spik bör vara av minst varmförzinkad kvalitet. Klammer bör vara av minst rostfri kvalitet.

Skruv, spik etcetera säljs separat.

Teknisk data

Mått	30x15x6 mm.
Åtgång	Normal åtgång är 6-10 fästen per kvadratmeter om inte annat föreskrives.
Användningsområde	Distans och fäste för putsnät av svetsad ståltråd.
Min. Maskstorlek, Putsnät	18 mm.
Max. Trådtjocklek	1,2 mm.
Håldiameter nätfäste, för infästning.	Max 3 mm. resp. 6 mm.
Finja Nätfäste Universal är tillverkat i miljövänlig och åldringsbeständig polypropylenplast.	

Förpackning

Säljs i förpackning om 500 nätfästen i plastlåda.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.