

Produkttypens unika identifikationskod:

Som putsbruk: GP-CS II-W0
Som murbruk: Fabrikstillverkat receptmurbruk - A

Avsedd användning/avsedda användningar:

Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus.
Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-1 resp. EN 998-2 / Inte relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 998-1		
Tryckhållfasthet, klass	CS II	SS EN 998-1:2016
Brandklass	NPD	
Vattenabsorption	W0	
Ånggenomgångstal	NPD	
Vdhäftning	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
EN 998-2		
Proportionering (Volym)	KC 2:1:12	SS EN 998-2:2016
Kloridinnehåll %	0,01	
Brandklass	NPD	
Vattenabsorption, kg/(m ² , min 0,5)	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2023-01-20